

# EASY F

POMPE FILTRO VERTICALI IN ASPIRAZIONE

## Sistemi di filtrazione interni alla vasca di processo

**EASY F** - Pompe filtro con cartucce filtranti posizionate sull'aspirazione della pompa verticale.  
Da posizionare all'interno della vasca di processo.



### Caratteristiche:

- Possibilità' di girare a secco
- Assenza di perdite e sgocciolamenti al di fuori della vasca di lavoro
- Installazione semplice.  
Assenza totale di tubazioni da connettere alla pompa.  
Da collegare solo elettricamente.
- Manutenzione semplificata:  
Rapida sostituzione dei filtri  
Ridotto numero di componenti.

### Capacità':

Le pompe filtro EASY F son realizzate in PP o PVDF, le versioni standard sono realizzate:  
con una cartuccia da 10" o 20"  
con quattro cartucce da 10" o 20"  
Portata da 1000 a 5000 l/h

EASY F					
Modello EASY F	1500/N	2000/N	4000/N	5000/N	
Portata l/h	1500	2000	4000	5000	
Cartucce filtro PP.	1 x 10"	1 x 20"	4 x 10"	4 x 20"	
Superficie filtr. m <sup>2</sup>	0,30	0,60	1,25	2,50	
Potenza KW	0,13	0,13	0,26	0,26	
Aspirazione ø mm	25	25	30	30	
Mandata ø mm	20	20	25	25	
Peso kg	5	5,5	10	11	
HSF pompa mm	250	250	300	300	
HSF P.Filtro mm	530	780	570	820	

### Altre informazioni:

- Possibilità' di applicare un Venturi
- Materiali: Polipropilene PP ( fino a 70°C)
- Materiali: Polypropilene PP (fino a 70° C)  
PVDF (fino a 95° C)
- Cartucce filo avvolte, carbone
- 
- 



la fonte s.r.l.

Via Careno, 5 - 21040 Veduggio Olona (Va) Italy

Tel. +39 0332 402168 - Fax +39 0332 402169

e-mail: info@lafontesrl.it - www.lafontesrl.it

la fonte  
srl.it